

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Niespianyony kauczuk wysokiej gęstości, wykonany z materiału gumowego zamknięto-komórkowego. Samogasnący i niewytwarzający pływających kropli.

Produkt występuje w wersji bez kleju oraz samoprzylepnej.

Grubość	3, 6, 9, 13, 19, 25, 32, 40, 50 mm				
Waga 1 m ²	Nie więcej niż 1 kg				
Gęstość kg/m ³	50-60 kg/m ³				
Absorpcja wody maksymalnie	0.1 %				
Zakres temperatur	-50°C do 85°C				
Izolacyjność akustyczna	~ 40 dB				
Struktura komórkowa	Zamknięta struktura komórkowa				
Kolor	Czarny				
Reakcja na ogień	Samogasnący, nietworzący pływających kropli, B-s3, d0				
Współczynnik przewodzenia ciepła	°C W/(m·K)	-20°C 0,034	0°C 0,036	20°C 0,038	40°C 0,040
Aspekty zdrowotne	Nie zawiera pyłu, włókien i formaldehydów. Nie zawiera metali ciężkich (kadmu i ołowiu). Nie zawiera silikonu, PTFE, EBS, PWIS i PDMS.				


MATERIAŁ: Niespieniony kauczuk samoprzylepny

SYMBOL: K-Insulate K3




MATERIAŁ: Niespieniony kauczuk samoprzylepny

SYMBOL: K-Insulate K6



MATERIAŁ: Niespieniony kauczuk samoprzylepny

SYMBOL: K-Insulate K9



MATERIAŁ: Niespieniony kauczuk samoprzylepny

SYMBOL: K-Insulate K19

