



ECODIVIDER

POCHŁANIANIE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoDivider to mobilne ścianki działowe, służące do swobodnego podziału przestrzeni biurowej. Zostały zaprojektowane z myślą o redukcji hałasu, pogłosu oraz oddzieleniu od siebie poszczególnych stref. Dzięki ekranom można rozdzielić poszczególne stanowiska pracy, grupy stanowisk, oddzielić część pracowniczą od ciągu komunikacyjnego lub stworzyć specjalną strefę relaksu, czy strefę rozmów.

EcoDivider zapewniają wizualne wydzielenie poszczególnych stanowisk oraz odpowiedni poziom prywatności dla pracowników. Zastosowanie sprasowanej wełny poliestrowej o podwyższonej gęstości, pozwoliło nam uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego współczynnika pochłaniania dźwięku.

Ścianki występują zarówno w wersji pełnej (gładkiej bądź tapicerowanej) jak i perforowanej. Kolekcja składa się z ponad 90 unikatowych wzorów, ułożonych tematycznie. Wszystkie serie występują w formie parawanów wolnostojących, ekranów podwieszanych do sufitu na regulowanych linkach stalowych lub na specjalnej szynie, umożliwiającej przesuwanie.

ECODIVIDER

POCHŁANIANIE



MATERIAŁ


EcoDivider wykonane są ze sprasowanych włókien poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek PET. W przeciwieństwie do wełny mineralnej materiał ten nie pyli się, jest przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. Nie brudzi się i nie przyciąga kurzu. Produkt podlega w pełni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny na pleśń oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma wysoką klasę ogniową B, s1, d0. W wersji tapicerowanej ekrany pokryte są dodatkowo akustycznym filcem oraz specjalną listwą wykończeniową.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU


	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA	≥ 0,85
	KLASA POCHŁANIANIA	B
	KLASYFIKACJA OGNIOWA	B, s1, d0
	IZOLACYJNOŚĆ	wysoka
	ANTYSTATYCZNOŚĆ	tak
	MONTAŻ	podwieszany na linkach, wolnostojący, na szynie
	REAKCJA NA PROMIENIE UV	brak odbarwienia
	PRODUKT EKOLOGICZNY	tak

INSTALACJA

Panele w wersji wolnostojącej osadzone są na metalowych nóżkach. Wersja wisząca montowana jest za pomocą profilu aluminiowego i regulowanych linek stalowych lub specjalnej szynie umożliwiającej przesuwanie paneli.



RYSUNKI TECHNICZNE



GRUBOŚCI PANELI:
9 mm, 15 mm

AKTUALNY KATALOG DOSTĘPNYCH WZORÓW:

- Nyquista EcoScreen Collection_2020 ENG.pdf
- Nyquista EcoScreen Collection_2020 PL.pdf