



EcoGRID

POCHŁANIANIE


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EcoGrid to rastrowy sufit akustyczny, wykonany z innowacyjnego materiału PET o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Ażurowa konstrukcja oraz pionowy układ elementów sprawiają, że dźwięk pochłaniany jest całą powierzchnią panelu, zarówno przy bezpośredniej fali akustycznej jak i tej odbitej od sufitu. Krzyżowe ułożenie rastrów zapewnia rozproszenie dźwięku, co dodatkowo poprawia warunki akustyczne i redukuje hałas pogłosowy.

Regulowana wysokość systemu EcoGrid oraz możliwość dopasowania rozstawu paneli do danego projektu, umożliwia montaż pod instalacjami technicznymi i sanitarnymi, takimi jak wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, czujniki dymu, spryskiwacze itp. Konstrukcja zapewnia również swobodny przepływ powietrza, co ma znaczenie np. przy projektowaniu wentylacji czy stosowaniu stropów termoaktywnych.

EcoGRID

POCHŁANIANIE



MATERIAŁ


Suit rastrowy EcoGrid wykonany jest ze sprasowanych włókien poliestrowych, odzyskiwanych w procesie recyklingu butelek PET. W przeciwieństwie do wełny mineralnej materiał ten nie pyli się, jest przyjazny dla środowiska i zdrowia człowieka. Jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne i odkształcenia. Nie brudzi się i nie przyciąga kurzu. Produkt podlega w pełni recyklingowi. Jest bezzapachowy, odporny na pleśń oraz nie wydziela toksycznych substancji. Ma wysoką klasę ogniową B, s1, d0.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU


	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA	≥ 0,9
	KLASA POCHŁANIANIA	A
	KLASYFIKACJA OGNIOWA	B, s1, d0
	REGULACJA ROZSTAWU	tak
	REGULACJA WYSOKOŚCI	tak
	ANTYSTATYCZNOŚĆ	tak
	REAKCJA NA PROMIENIE UV	brak odbarwienia
	PRODUKT EKOLOGICZNY	tak

INSTALACJA

EcoGrid montowane są do sufitu za pomocą grzebieni, wykonanych ze sprasowanej wełny poliestrowej oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo. Całość montowana jest na regulowanych linkach stalowych. Poszczególne wyspy mogą być również montowane pojedynczo do sufitu, przy użyciu profili i stalowych linek.




RYSUNKI TECHNICZNE




MATERIAŁ: Ecoboard 15 mm
WZÓR: EcoGrid Flat
WYMIAR POJEDYNCZEGO MODUŁU: 2000 x 2000 mm



Flat
H: 150 mm



Sharp
H: 235 mm



Drop
H: 235 mm



Organic
H: 235 mm






TABELA PRODUKTÓW


Flat	2000 x 2000 h 175
Sharp	2000 x 2000 h 250
Drop	2000 x 2000 h 250
Organic	2000 x 2000 h 250
*wymiary A x B i h podane w mm	

WYKOŃCZENIE:


KOLOR:



Biały



Szary




Czarny

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

WYBIERZ: Wzór, kolor, ilość (warto dodać wymiary docelowego sufitu, dołączyć rzut)

*np: Drop, Szary, x2 (3 x 8 m)**

**Przykładowe zamówienie obejmuje 2 pełne moduły oraz uzupełnienie panelami EcoGrid Flat*



Lubimy wyzwania, podaj kształt i wymiary których potrzebujesz